

適應環境

地板在安裝前適應環境很重要：將未開封的地板放置在室溫下保持至少12小時或以上。請保持適宜的室內溫度，室內溫度過高或過低都可能導致本產品膨脹或收縮，將會影響產品的安裝質量和使用品質。為了獲得最佳效果，通常從三個不同的包裝盒中選取地板，打開後進行搭配以保持顏色和紋理的協調。

水星產品可安裝於室內乾區，以及衛生間及浴室；不得安裝在戶外區域、未封閉門窗的露台、或室內的桑拿房；金星/天王星產品不可直接用作防潮層，不得安裝在桑拿室、戶外區域以及長期被水浸泡之區域。可以安裝在衛生間乾濕分離的干區地面，不得安裝於淋浴間。

預留損耗

在安裝之前請計算房間鋪裝面積，預留10%的地板用於切割損耗。

安裝面積

地板安裝面積超過400平方米(每當長度或寬度方向 ≥ 20 米時)，即需要對地板進行隔斷、可使用壓條銜接不同區域。

水平測量

在安裝之前檢查地面的水平標準，用水平尺測量，地面高低差標準為長度每2米之內高低差 ≤ 3 mm(推薦 ≤ 2 mm)，地面不可有任何凹凸不平以及雜物。

溫馨提示

如果要將此地板安裝在現有的木地板上，建議您在開始安裝前修理現有的地板，使之符合石晶地板安裝的地面標準(地面2米之內高低差必須小於3mm(推薦 ≤ 2 mm))，任何鬆散的地板或吱吱聲將會影響您今後的使用品質。

地坪條件

地坪足夠結實，地坪強度不低於混凝土硬度標準C20要求，無鼓包、疏鬆或脆性區域，沒有裂紋縫隙和結構缺陷，地坪表面不會起灰、起砂。

預留縫隙

鋪裝時，必須始終確保在牆壁和固定裝置(如管道和支柱，樓梯等)之間留出8mm的間隙。在安裝地板後，然後在預留伸縮縫隙上方牆壁上安裝踢腳板。提示：在管道周圍安裝時，鑽出比管道直徑大20mm的孔。

【警告】預留安裝的伸縮縫隙不可打玻璃膠及其它任何填充物。

確定方向

確定地板的安裝方向，可將地板的長度方向平行於太陽照射進來的方向進行安裝。

區域測量

測量要安裝的區域：最後一排的板寬不得小於50mm。如小於這個尺寸，請調整要安裝的第一排的地板寬度。如遇到狹窄的走廊，安裝建議將地板安裝方向與大廳的長度平行，當然這要根據整體效果進行評估。

安裝前，請逐一檢查每片地板的表面及外觀質量是否完好。安裝後，將不接受任何由於表面缺陷的相關客訴。

地暖

本產品不推薦使用電采暖，若用於電輻射、電熱采暖等工況下的安裝均不在本產品質保範圍內。以下說明適用於使用水暖系統。1)、安裝後正常使用溫度，地板表面溫度不超過27°C。如果是剛做好的地暖系統，將水暖系統以最大功率打開並通過它除去地坪內的水分。安裝前至少48小時關閉地板采暖。地板安裝完畢，逐漸供熱。有關其他指導，請參閱水暖地熱系統製造商的相關建議和要求。

需要的工具和用品



墊片
Spacers



橡皮槌
Rubber Mallet



尺子
Ruler




鉛筆
Pencil



捲尺
Tape Measure




美工刀
Utility Knife




-1-

徹底清潔底層地板後，鋪設防潮地墊且密封好。安裝地板應從左向右開始鋪設。將地板放置在離左牆8毫米處。在牆壁和地板之間使用墊片。



-2-

鋪設第二片地板的第一排。放下地板，用橡皮錘輕輕壓下一端，使其牢固地鎖在前面地板上，直到它們都處於同一高度。確保兩塊地板完全對齊。注意：如果您發現兩塊地板不在同一高度或沒有很好地鎖在一起，請按照頁面底部的拆卸說明進行拆卸，檢查鎖扣內部是否有任何碎屑堵塞。




-3-

在第一排的末端，在牆壁上留出8mm的膨脹間隙，測量並切割最後一片地板，和左側地闊對齊鎖扣，敲擊扣緊即可。




-4-

切割地板時，請使用工具刀和尺子，並且頂面朝上，在同一軸上多次切割。然後，用另一隻手舉起一半地板來壓住第二塊地板，使其非常靠近切口，將其分裂。




-5-

使用前一行最後一塊地板的剩餘切割部分開始第二行。這塊小板應至少30厘米長度。如沒有則使用另一塊切割，每個相鄰行的接頭彼此之間的不應小於20厘米。




-6-

將地板的榫頭扣在前一排的榫槽上，角度為30度。放下地板，用橡皮錘輕輕壓下一端，使其牢固地鎖在前面的地板上，直到它們都處於同一高度。確保兩塊地板完全對齊。注意：如果您發現兩塊地板不在同一高度或沒有很好地鎖在一起，請按照頁面底部的拆卸說明進行拆卸，檢查鎖內部是否有任何碎屑堵塞。




-7-

完成每排的安裝後，使用之前安裝剩下的地板抵住前一排地板用橡皮錘輕輕敲擊，直到聽到的咔嗒一聲，它們即可緊密咬合在一起，要確保每排地板長邊之間沒有間隙。




-8-

安裝2至3排後，通過留出膨脹間隙來調整與前壁的距離。始終要確保末端接頭交錯至少20厘米。



-9-

鋪設最後一排：將地板放在最後一排的頂部。將另一塊板放在上面，地板榫頭（即榫舌側）接觸牆壁。沿著這些板的邊緣畫一條線，以標記第一塊板。沿著該板的邊緣切割以標記第一塊板。沿此線切割以獲得所需的寬度。將此切割板插在牆上。最後一排至少應為50cm寬。然後可以移除間隔物。



-10-

管道孔：測量管道直徑並鑽一個大20mm的孔。如圖所示鋸掉一塊，然後將板放在地板上。然後將鋸開的部件放在適當的位置。



-11-

切割門套，安裝地板。門套和踢腳線：在門套旁邊鋪設一塊板子(裝飾面朝下)，如圖所示進行切割，然後將地板滑動並安裝到門套下方。

樂邁石晶地板使用及護理指南



地板清潔

用吸塵器或者軟掃帚定期清潔地板，以防殘餘的灰塵和砂礫磨損地板表面。一旦地板上有污漬應立即用擰乾的抹布擦拭，時間越久污漬越難清洗。請在清潔完地板後，擦除殘餘水分，如有液體滲漏到地板須及時清理。樂邁地板有著非常堅硬且封閉的表面，這意味著您並不需要經常用濕拖把打掃，只需定期打掃一次，這樣可以避免磨損地板。



地板保護

請在高頻率走動的地板區域鋪上地毯。為防止砂礫等雜物帶進房間，請在門口放上門墊。請在桌椅腳下放上淺色的地板保護墊，請勿使用染色的保護墊！盡量避免地板表層磨損和穿細高跟鞋在地板上行走。請在椅子的輪子下墊上保護墊。請在花盆底下墊上保護盤。不要在地板上拖拽重物，避免划痕。家具大面積接觸地面時，請使用地板保護墊及支腳/腳輪以減輕重物對地板的衝擊。



防水措施

根據需要使用濕拖把清潔地板，推薦使用無蠟或油的清潔劑。開窗時請務必注意，長時間淋雨，雨水可能會損壞地板。



其他

請勿使用磨蝕性清潔劑，漂白劑或蠟來維護地板。不要使用研磨劑，因為會影響光澤度。